



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403
 CTRA. SINGLA, KM.1
 304012 BARRANDA
 CARAVACA DE LA CRUZ
 MURCIA
 TELF. 968 725 225
 cava@hormigonescava.es
 www.hormigonescava.es



DENOMINACIÓN COMERCIAL

BLOQUE 15

NORMA DE REFERENCIA

UNE - EN 771-3: 2003



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	149	194	500
Nominal (mm)	150	200	500
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

EXPESOR PARED EXTERIOR (mm)

≥ 20

RESISTENCIA AL FUEGO

Euroclase 1

ABSORCION DE AGUA

< 2 g/m²s

RESISTENCIA A LA COMPRESION

< 6 N/mm²

CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE

0.58 W/mK

COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA

μ 5/15

DENSIDAD APARENTE SECA

1300 Kg/m³

DENSIDAD ABSOLUTA SECA

2100 Kg/m³

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0.15 N/mm²

CE 06
 UNE 771-3

PESO (Kg)

15,25kg

PIEZAS POR PALET

70