



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403  
 CTRA. SINGLA, KM.1  
 304012 BARRANDA  
 CARAVACA DE LA CRUZ  
 MURCIA  
 TELF. 968 725 225  
 cava@hormigonescava.es  
 www.hormigonescava.es




DENOMINACIÓN COMERCIAL

# BLOQUE 20 ESTRUCTURAL

NORMA DE REFERENCIA

## UNE - EN 771-3: 2003



### DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	190	190	395
Nominal (mm)	200	200	400
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

EXPESOR PARED EXTERIOR (mm)	≥ 30
RESISTENCIA AL FUEGO	Euroclase 1
ABSORCION DE AGUA	<2,5 g/m2s
RESISTENCIA A LA COMPRESION	> 10 N/mm2
DENSIDAD APARENTE SECA	1120 Kg/m3
DENSIDAD ABSOLUTA SECA	2190 Kg/m3
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA	0,15 N/mm2 Si se utilizan morteros de uso corriente o ligero 0,30 N/mm2 Si se utilizan morteros de uso para juntas y capas finas

**CE** 06  
 UNE 771-3

PESO (Kg)

16kg

PIEZAS POR PALET

75