



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403
 CTRA. SINGLA, KM.1
 304012 BARRANDA
 CARAVACA DE LA CRUZ
 MURCIA
 TELF. 968 725 225
 cava@hormigonescava.es
 www.hormigonescava.es



DENOMINACIÓN COMERCIAL

BLOQUE 20



NORMA DE REFERENCIA

UNE - EN 771-3: 2003



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	192	192	389
Nominal (mm)	200	200	400
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

EXPESOR PARED EXTERIOR (mm)	≥ 20
RESISTENCIA AL FUEGO	Euroclase 1
ABSORCION DE AGUA	< 2,5 g/m2s
RESISTENCIA A LA COMPRESION	≥ 6 N/mm2
CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE	0.46 W/mK
COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA	μ 5/15
DENSIDAD APARENTE SECA	1100 Kg/m3
DENSIDAD ABSOLUTA SECA	2100 Kg/m3
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo	0.15 N/mm2

CE 06
 UNE 771-3

PESO (Kg)

14,5kg

PIEZAS POR PALET

75