



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403  
 CTRA. SINGLA, KM.1  
 304012 BARRANDA  
 CARAVACA DE LA CRUZ  
 MURCIA  
 TELF. 968 725 225  
 cava@hormigonescava.es  
 www.hormigonescava.es



DENOMINACIÓN COMERCIAL

## BLOQUE LISO 4 CARAS

NORMA DE REFERENCIA

### UNE - EN 771-3: 2003



#### DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	190	192	389
Nominal (mm)	200	200	400
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5



ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)

≥ 20

RESISTENCIA AL FUEGO

Euroclase 1

ABSORCION DE AGUA

< 2,5 g/m<sup>2</sup>s

RESISTENCIA A LA COMPRESION

>6 N/mm<sup>2</sup>

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE

0,46 W/mK

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA

μ 5/15

DENSIDAD APARENTE SECA

1110 Kg/m<sup>3</sup>

DENSIDAD ABSOLUTA SECA

2190 Kg/m<sup>3</sup>

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0.15 N/mm<sup>2</sup>

**CE** 06  
 UNE 771-3

PESO (Kg)

16kg

PIEZAS POR PALET

75