



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403
CTRA. SINGLA, KM.1
304012 BARRANDA
CARAVACA DE LA CRUZ
MURCIA
TELF. 968 725 225
cava@hormigonescava.es
www.hormigonescava.es



DENOMINACIÓN COMERCIAL

BLOQUE SPLIT 1 ESQUINA 20



NORMA DE REFERENCIA

UNE - EN 771-3: 2003



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	185	190	390
Nominal (mm)	200	200	400
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)

≥ 20

RESISTENCIA AL FUEGO

Euroclase 1

ABSORCION DE AGUA

MEDIA: < 3 g/m²s INDIVIDUAL: < 4.2 g/m²s

RESISTENCIA A LA COMPRESION

>6 N/mm²

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE

0,58 W/mK

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA

μ 5/15

DENSIDAD APARENTE SECA

1156 Kg/m³

DENSIDAD ABSOLUTA SECA

2107 Kg/m³

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0.15 N/mm²

CE 06
UNE 771-3

PESO (Kg)

16,5kg

PIEZAS POR PALET

75