



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403  
CTRA. SINGLA, KM.1  
304012 BARRANDA  
CARAVACA DE LA CRUZ  
MURCIA  
TELF. 968 725 225  
cava@hormigonescava.es  
www.hormigonescava.es



DENOMINACIÓN COMERCIAL

# BLOQUE SPLIT 2 ESQUINAS 20 – PILAR

NORMA DE REFERENCIA

## UNE – EN 771-3: 2003



### DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	185	190	390
Nominal (mm)	200	200	400
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)

≥ 20

RESISTENCIA AL FUEGO

Euroclase 1

ABSORCION DE AGUA

MEDIA: < 3 g/m<sup>2</sup>s INDIVIDUAL: < 4.2 g/m<sup>2</sup>s

RESISTENCIA A LA COMPRESION

>6 N/mm<sup>2</sup>

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE

0,58 W/mK

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA

μ 5/15

DENSIDAD APARENTE SECA

1156 Kg/m<sup>3</sup>

DENSIDAD ABSOLUTA SECA

2107 Kg/m<sup>3</sup>

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0.15 N/mm<sup>2</sup>

**CE** 06  
UNE 771-3

PESO (Kg)

16,75kg

PIEZAS POR PALET

50