



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403
CTRA. SINGLA, KM.1
304012 BARRANDA
CARAVACA DE LA CRUZ
MURCIA
TELF. 968 725 225
cava@hormigonescava.es
www.hormigonescava.es




DENOMINACIÓN COMERCIAL

BLOQUE NÓRDICO

NORMA DE REFERENCIA

UNE - EN 771-3: 2003



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	240	200	300
Nominal (mm)	240	190	304
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

EXPESOR PARED EXTERIOR (mm)

≥ 20

RESISTENCIA AL FUEGO

Euroclase 1

ABSORCION DE AGUA

0,6 g/m²s

RESISTENCIA A LA COMPRESION

≥ 6 N/mm²

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0.15 N/mm²

DENSIDAD APARENTE SECA

1150 Kg/m³

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (mm/m)

≤1

PLANEIDAD DE LA CARAS (mm)

≤2



06
UNE 771-3

PESO (Kg)

15,60kg

PIEZAS POR PALET

64

PROPIEDADES TÉRMICAS

Conductividad: λ bloque 0,370 W/m·K

Conductividad: λ muro 0,417 W/m·K

Resistencia: R bloque 0,649 m²·K/W

Resistencia: R muro 0,575 m²·K/W