



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403  
 CTRA. SINGLA, KM.1  
 304012 BARRANDA  
 CARAVACA DE LA CRUZ  
 MURCIA  
 TELF. 968 725 225  
 cava@hormigonescava.es  
 www.hormigonescava.es



DENOMINACIÓN COMERCIAL

# BLOQUE LISO 20

NORMA DE REFERENCIA

## UNE - EN 771-3: 2003



### DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	190	192	389
Nominal (mm)	200	200	400
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)	≥ 20
RESISTENCIA AL FUEGO	Euroclase 1
ABSORCION DE AGUA	< 2,5 g/m <sup>2</sup> s
RESISTENCIA A LA COMPRESION	>10 N/mm <sup>2</sup>
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE	0.46 W/mK
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA	μ 5/15
DENSIDAD APARENTE SECA	1110 Kg/m <sup>3</sup>
DENSIDAD ABSOLUTA SECA	2190 Kg/m <sup>3</sup>
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo	0.15 N/mm <sup>2</sup>

**CE** 06  
 UNE 771-3

PESO (Kg)

16kg

PIEZAS POR PALET

75