



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403  
CTRA. SINGLA, KM.1  
304012 BARRANDA  
CARAVACA DE LA CRUZ  
MURCIA  
TELF. 968 725 225  
cava@hormigonescava.es  
www.hormigonescava.es



DENOMINACIÓN COMERCIAL

## BLOQUE MEDIO LISO 20

NORMA DE REFERENCIA

### UNE - EN 771-3: 2003



#### DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	191	190	191
Nominal (mm)	200	200	200
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)

≥ 20

RESISTENCIA AL FUEGO

Euroclase 1

ABSORCION DE AGUA

< 2,5 g/m<sup>2</sup>s

RESISTENCIA A LA COMPRESION

>6 N/mm<sup>2</sup>

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE

1,08 W/mK

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA

μ 5/15

DENSIDAD APARENTE SECA

1110 Kg/m<sup>3</sup>

DENSIDAD ABSOLUTA SECA

2200 Kg/m<sup>3</sup>

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0.15 N/mm<sup>2</sup>

**CE** 06  
UNE 771-3

PESO (Kg)

7,65kg

PIEZAS POR PALET

150